



VALIANT 60

ISO 60 - FASE 5

FOLLETO INFORMATIVO

NOVEDADES



MOTOR KOHLER KD1 1903 TCD

Nº de cilindros: 3
Cilindrada: 1861
Potencia CV /kW: 49/36
Par motor máximo (Nm/r.p.m.): 190/1500



DISEÑO: "AIRE FRESCO"

Nuevo capó, nuevo aire. Los modelos han evolucionado para adaptarse a la incorporación de los nuevos sistemas de emisiones y como resultado a nacido un nuevo diseño para la zona media-delantera.

Una parrilla amplia, rejillas laterales robustas y unas formas sólidas dan como resultado un aspecto moderno y agresivo. Este estilo se repite en todos los modelos que equipan la marca Kohler

La incorporación del **DPF** como remedio para el sistema de gestión de partículas, requiere de un control mediante información precisa en el panel de mandos.

Es por esto que los nuevos **Valiant 600** heredan el tablero de instrumentación de los modelos mejor preparados.

El nuevo tablero es un total compendio de tecnología digital. La pantalla LCD de 24", multifunción y a todo color, permite al operador mantener siempre bajo control y con la máxima precisión el diagnóstico del tractor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA BASE	MONODIRECCIONAL	REVERSIBLE
CAPACIDAD DEPÓSITO (litros)	54	
EMBRAGUE DE LA TRANSMISIÓN	De discos múltiples en baño de aceite	
TOMA DE FUERZA	Independiente de la caja de cambio, a 540 r.p.m. y sincronizada con el avance	
DIFERENCIAL	Anterior y posterior con bloqueo simultáneo y con mando electrohidráulico	
EJES	Anterior y posterior con reductores epicicloidales	
CIRCUITO HIDRÁULICO	Doble circuito con dos bombas independientes	
Caudal bomba que gestiona elevador y distribuidores (l/minT)	23	
Caudal para dirección y servicios (l/min)	17,5	
DISTRIBUIDORES POSTERIORES	1 doble efecto (con predisposición retorno libre)	
ELEVADOR POSTERIOR	Dos martinetti externos con enganches normales cat.1 - capacidad de elevación a las rótulas 1200 kg	
MÓDULO DE CONDUCCIÓN	Pedamera	Pedamera, con plataforma reversible y doble pedamera
Volante	Fijo	
Asiento	Asiento confort con muelles regulables en función del peso del operador	
FRENOS DE SERVICIO	De discos múltiples en baño de aceite con comando mecánico, actuando sobre las ruedas posteriores	
Freno de estacionamiento	Actúan sobre los frenos de servicio	
DE SERIE	Gancho de arrastre anterior. Gancho de arrastre posterior CUNA cat.B regulable. Arco de protección abatible con amortiguadores	
RUEDAS	250/80-18	



BCS IBÉRICA, S.A.U.

Calle Llobregat, 15. 08223 Terrassa · Barcelona - Spain

Tel. 00 34 93 783 05 44 · e-mail: info@bcsagricola.com · www.bcsagricola.com