

## **Especificaciones**

| Modelo                                      | NLX1304                                 | NLX1404*            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Tipo de motor                               | Motor diésel de 6 cilindros atmosférico |                     |
| Potencia nominal del motor (kW)             | 95.6 (130)                              | 103 (140)           |
| Velocidad del motor (rpm)                   | 2300                                    |                     |
| Embrague                                    | Independiente, doble tracción           |                     |
| Transmisión                                 | 12F/4R (Opcional: 24F/8R)               |                     |
| Rango de velocidades (km/h)                 | 2.2-29.6                                |                     |
| Freno                                       | Disco húmedo                            |                     |
| Toma de fuerza trasera (rpm)                | 540/1000                                |                     |
| Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥47                                     |                     |
| Multiplicador hidráulico (set)              | 2 o 3                                   |                     |
| Dimensiones (Lar*An*Al) (mm)                | 5050*2380*3100                          |                     |
| Distancia entre ejes (mm)                   | 2688.5                                  |                     |
| Distancia al suelo (mm)                     | 470                                     |                     |
| Rodada (delantero/posterior) (mm)           | 1672-2003/ 1662-2262                    | 1822-2153/1662-2262 |
| Radio de giro mín. (m)                      | 7±0.3                                   |                     |
| Neumáticos (delantero/posterior)            | 14.9-26/18.4-38                         |                     |
| Peso operativo mín. (kg)                    | 5200                                    | 5250                |

**Nota:** El símbolo “\*” indica que el modelo X1304 cuenta con certificado EAC.