

Especificaciones

Modelo	NLX854	NLX954	NLX1024	NLX1054	NLY1154E	EX800 (sunshade)	EX954H
Tipo de conducción	4*4					4*2	4*4
Tipo de motor	Motor diésel aspirado de 4 cilindros			Motor diésel aspirado de 4 cilindros		Motor diésel aspirado de 4 cilindros	
Potencia nominal del motor CV (kW) kW (CV)	62.5 (85)	70 (95)	76 (102)	77.2 (105)	84.5 (115)	59 (80)	70 (95)
Velocidad del motor (rpm)	2300						
Embrague	Independiente, doble tracción						
Transmisión	12F/4R (Opcional: 12F/12R o 24F/8R)				12F/12R	12F/4R (Opcional: 12F/12R)	
Rango de velocidades (km/h)	1.64-26.97	1.65-27.17		2.17-36.7	2.28-36.9	1.9-31.7	1.29-21.20
Freno	Disco húmedo						
Toma de fuerza trasera (rpm)	540/1000						
Capacidad de elevación (punto de giro) (kN)	≥23						
Multiplicador hidráulico (juego)	1 o 2 o 3						
Dimensiones (Lar*An*Al) (mm)	4350*2300*2765					3950*2170*2530	4080*2165*
Distancia entre ejes (mm)	2314					2342	2542
Distancia al suelo (mm)	430	440				360	900
Rodada (delantero/posterior) (mm)	1630-1960/1540-2120	1562-2000/1540-2120				1400-1900/1520-2120	1800/1800
Radio de giro mín. (m)	5.6±0.3					4.1±0.3	7±0.3
Neumáticos (delantero/posterior)	11.2-28/16.9-34	13.6-24/16.9-34				7.50-16/16.9-30	12.4-54/12.4
Peso operativo mín. (kg)	3900	4100				3150	4830